




Via del Macello, 14 – 26100 Cremona  
tel. 0372/4791 – fax 0372/479239

[padania\\_acque@legalmail.it](mailto:padania_acque@legalmail.it)

**MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
DELLA PROVINCIA DI CREMONA**

N°	DATA	EMISSIONE			CONTROLLO			APPROVAZIONE		
1	11/10/2024	ING	F. GUERCILENA		DTEC	G. SALA		DTEC	G. SALA	
2										
3										

DATA	ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO
11/10/2024 	6.B	ELENCO PREZZI FORFETTARIO FOGNATURA

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la proprietà.

File: Elenco prezzi forfettario fognatura.pdf

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
F.005.01	COMPENSO PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' SETTIMANALE. L'indennità copre il diritto di chiamata e la disponibilità di 2 squadre per il servizio di manutenzione delle reti del SII, composte da 2 persone per squadra, le quali devono intervenire nei lavori d'urgenza entro le 2 ore dalla chiamata, per le 24 ore dei giorni feriali e festivi. <b>euro (trecentocinquantatre/71)</b>	settimana	353,71	0.000
F.006.01	COMPENSO PER INTERVENTO D'URGENZA ENTRO LE 2 ORE DALLA CHIAMATA. Il compenso copre gli oneri di trasferimento della squadra impegnata in altro cantiere della Committenza ed il successivo ritorno all'intervento interrotto, compresa la messa in sicurezza dell'intervento interrotto e ogni altro onere, copre il costo di trasferimento delle macchine operatrici e delle attrezzature necessarie per compiere l'intervento d'urgenza. Tale compenso viene riconosciuto solo durante le ore di attività dell'impresa e su ordine scritto della DL o suoi Assistenti. <b>euro (duecentoventi/51)</b>	Cadauno	220,51	56.650
F.006.02	COMPENSO PER OGNI INTERVENTO D'URGENZA, ENTRO LE 2 ORE, SUCCESSIVO AL PRIMO ESEGUITO NELLA STESSA GIORNATA. Il compenso copre gli oneri di trasferimento della squadra, il costo di trasferimento delle macchine operatrici e delle attrezzature necessarie per compiere l'intervento d'urgenza. Tale compenso viene riconosciuto solo durante le ore di attività dell'impresa e su ordine scritto della DL o suoi Assistenti. <b>euro (centoventi/66)</b>	cadauno	120,66	51.765
F.007.01	COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA IN REPERIBILITA' Compenso per chiamata di pronto intervento durante le ore di reperibilità; la voce comprende lo spostamento della squadra reperibile composta da due operai e un autocarro con grù dal magazzino al luogo dell'intervento, la posa di una eventuale piastra in metallo, il noleggio di questa escluso, e il ritorno al luogo di partenza; restano esclusi eventuali materiali utilizzati per l'esecuzione dell'intervento questi remunerati a parte con le voci presenti nel contratto. <b>euro (centoottanta/99)</b>	cadauno	180,99	51.765
F.008.01	NOLO DI PIASTRA METALLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CEDIMENTO STRADALE Noleggio, mensile, di piastra in acciaio per la messa in sicurezza di cedimenti stradali <b>euro (cinquantatre/80)</b>	cadauno	53,80	0.000
F.009.001	DEMOLIZIONI DI STRATI DI ASFALTO DURANTE INTERVENTI IN REPERIBILITA' Demolizione della sovrastruttura stradale, con l'ausilio di martello demolitore elettrico, al fine della messa in sicurezza di cedimento stradale; il prezzo comprende la demolizione dello strato bituminoso per una dimensione minima di 1x1 mt. al fine di poter riempire il vuoto venuto a crearsi sotto la superficie con opportuno materiale questo compensato a parte. <b>euro (trentauno/45)</b>	cadauno	31,45	74.467
F.010.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.60 su banchina - strada bianca" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.60, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (seicentoventisei/90)</b>	cadauno	626,90	17.387
F.010.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H. 150 x L.60 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.010.01) su banchina - strada bianca" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massime di cm 150 e larghezza massima cm 60. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm 150x60, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (novantadue/00)</b>	ml	92,00	9.337
F.020.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H. 150 x L.100 su banchina - strada bianca" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.100, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (millecentocinque/26)</b>	cadauno	1'105,26	12.413
F.020.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.100 PER OGNI ML IN PIU" (alla voce F.020.01) su banchina - strada bianca" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 150 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.100, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (centoottantasette/67)</b>	ml	187,67	7.582
F.040.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H. 200 x L.100 su banchina - strada bianca" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.100, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (milleottocentonovantasei/83)</b>	cadauno	1'896,83	23.708
F.040.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.100 PER OGNI ML IN PIU" (alla voce F.040.01) su banchina - strada bianca" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 200 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.100, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (trecentoquarantacinque/99)</b>	ml	345,99	22.177
F.050.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.140 su banchina - strada bianca" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.140, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (duemilaquattrocentoventitre/96)</b>	cadauno	2'423,96	20.093
F.050.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.140 PER OGNI ML IN PIU" (alla voce F.050.01) su banchina - strada bianca" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 200 e larghezza massima cm 140. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.140, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (quattrocentocinquantauno/42)</b>	ml	451,42	18.652
F.060.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.140 su banchina - strada bianca" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.140, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
F.060.02	<p>naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (tremilassessantaquattro/86)</b></p>	cadauno	3'064,86	19.459
F.070.01	<p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.140 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.060.01) su banchina - strada bianca" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 250 e larghezza massima cm 140. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.140, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (cinquecentosettantanove/60)</b></p>	ml	579,60	18.301
F.070.02	<p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.60 su strada con pavimentazione di pregio" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.60. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiaccia e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (milleseicentoquarantasette/25)</b></p>	cadauno	1'647,25	30.378
F.080.01	<p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.60 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.070.01) su strada con pavimentazione di pregio" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 150 e larghezza massima cm 60. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.60. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiaccia e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (duecentonovantasei/08)</b></p>	ml	296,08	29.340
F.080.01	<p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.100 su strada con pavimentazione di pregio" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiaccia e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	<b>euro (duemilatrecentotredici/52)</b>	cadauno	2'313,52	30.516
F.080.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.100 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.080.01) su strada con pavimentazione di pregio" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 150 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiacca e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.			
	<b>euro (quattrocentoventinove/33)</b>	ml	429,33	29.812
F.100.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.100 su strada con pavimentazione di pregio" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiacca e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo, per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.			
	<b>euro (tremilatrecentoquindici/91)</b>	cadauno	3'315,91	32.424
F.100.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.100 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.100.01) su strada con pavimentazione di pregio" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 200 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiacca e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo, per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.			
	<b>euro (seicentoventinove/81)</b>	ml	629,81	32.045
F.110.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.140 su strada con pavimentazione di pregio" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.140 . Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiacca e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo, per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.			
	<b>euro (tremilanovecentosessantadue/57)</b>	cadauno	3'962,57	32.793
F.110.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.140 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.110.01) su strada con pavimentazione di pregio" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	profondità massima di cm 200 e larghezza massima cm 140. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.140. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiaccia e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo, per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (settecentocinquantanove/14)</b>	ml	759,14	32.495
F.120.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.140 su strada con pavimentazione di pregio" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.140. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiaccia e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo, per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione e la fornitura. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (cinquemilaottantanove/50)</b>	cadauno	5'089,50	29.879
F.120.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.140 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.120.01) su strada con pavimentazione di pregio" eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima di cm 250 e larghezza massima cm 140. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.140. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiaccia e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo, per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (novecentoottantaquattro/52)</b>	ml	984,52	29.550
F.130.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.60 su strada bitumata" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.60. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 60 e spessore cm 15 dopo la rullatura e sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (millesessantacinque/98)</b>	cadauno	1'065,98	15.741
F.130.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.60 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.130.01) su strada bitumata", eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima cm 150 e larghezza massima cm 60. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.60. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 60 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (centoseptantanove/82)</b>	ml	179,82	11.317
F.140.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.100 su strada bitumata" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura e sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (milleseicentoquarantasei/43)</b>	cadauno	1'646,43	14.061
F.140.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.150 x L.100 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.140.01) su strada bitumata", eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima cm 150 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.150 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (duecentonovantacinque/91)</b>	ml	295,91	11.182
F.160.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.100 su strada bitumata" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura e sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (duemilaquattrocentonovantauno/06)</b>	cadauno	2'491,06	22.950
F.160.02	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.200 x L.100 PER OGNI ML IN PIU' (alla voce F.160.01) su strada bitumata", eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima cm 200 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.200 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale. <b>euro (quattrocentosessantaquattro/84)</b>	ml	464,84	21.756
F.170.01	ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.100 su strada bitumata" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura e sovrastante			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
F.170.02	<p>tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (duemilanovecentoottantauno/63)</b></p> <p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.100 PER OGNI ML IN PIU" (alla voce F.170.01) su strada bitumata", eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima cm 250 e larghezza massima cm 100. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.100. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (cinquecentosessantadue/95)</b></p>	cadauno	2'981,63	22.238
F.180.01	<p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.140 su strada bitumata" PER UNA LUNGHEZZA PARI A 5 ml. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm H.250 x L.140. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 140 e spessore cm 15 dopo la rullatura e sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre la fornitura e la posa della tubazione in PVC SN8 con diametri fino a 200 mm, nolo di carotatrice, smerigliatrice e martello elettrico per le lavorazioni, fornitura e stesa sabbione di cava per la posa della tubazione. Per l'innesto nella tubazione o al pozzetto della tubazione principale il costo della sella o di altri pezzi speciali sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (tremilanovecentocinquantasei/63)</b></p>	ml	562,95	21.210
F.180.02	<p>ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE DIMENSIONI MASSIME "H.250 x L.140 PER OGNI ML IN PIU" (alla voce F.180.01) su strada bitumata", eseguita per la realizzazione degli allacciamenti fognari, avente profondità massima cm 250 e larghezza massima cm 140. Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni medie di cm H.250 x L.140. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza massima cm 140 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le modalità di esecuzione e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto indicato nel CSA. E' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sarà computato secondo Elenco Prezzi Generale.</p> <p><b>euro (settecentocinquantesette/96)</b></p>	cadauno	3'956,63	20.131
F.190.01	<p>SCAVO PUNTUALE 2,00 x 2,00 - h = 1,50 ml. "terra e banchina" avente superfice media di 4 mq. e profondità massima di ml. 1,50 (la voce verrà riconosciuta per interventi avente volumi totali di scavo, sull'intero cantiere, fino a 12 mc; per interventi, con volumi superiori, tutti gli scavi saranno compensati a misura secondo le voci di elenco prezzi generale). Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm 200x200x150, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi per uno strato di altezza 30 cm e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>euro (ottocentoottantaquattro/98)</b></p>	ml	757,96	19.274
F.200.01	<p>SCAVO PUNTUALE 2,00 x 2,00 - h = 2,50 ml. "terra e banchina" avente superfice media di 4 mq. e profondità massima di ml. 2,50 (la voce verrà riconosciuta per interventi avente volumi totali di scavo, sull'intero cantiere, fino a 12 mc; per interventi, con volumi superiori, tutti gli scavi saranno compensati a misura secondo le voci di elenco prezzi generale). Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm 200x200x250, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di</p>	a corpo	884,98	6.234



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	dimensioni non superiori a mc 0.50, rinterro con materiale proveniente dagli scavi per uno strato di altezza 30 cm e misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere relativo alla sbadacchiatura dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (millecinquecentotrentatré/18)</b>	a corpo	1'533,18	19.833
F.210.01	SCAVO PUNTUALE 2,00 x 2,00 - h = 1,50 ml. "su strada con pavimentazione di pregio" avente superficie media di 4 mq. e profondità massima di ml. 1,50 (la voce verrà riconosciuta per interventi avente volumi totali di scavo, sull'intero cantiere, fino a 12 mc; per interventi, con volumi superiori, tutti gli scavi saranno compensati a misura secondo le voci di elenco prezzi generale). Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni medie di cm 200x200x150. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiacca e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (milleottocentotrentasette/72)</b>	a corpo	1'837,72	30.433
F.220.01	SCAVO PUNTUALE 2,00 x 2,00 - h = 2,50 ml. "su strada con pavimentazione di pregio" avente superficie media di 4 mq. e profondità massima ml. 2,50 (la voce verrà riconosciuta per interventi avente volumi totali di scavo, sull'intero cantiere, fino a 12 mc; per interventi, con volumi superiori, tutti gli scavi saranno compensati a misura secondo le voci di elenco prezzi generale). Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni medie di cm 200x200x250. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, realizzazione della soletta avente spessore cm 20 in c.a. eseguita con cls Rck 250 con foglio singolo di rete elettrosaldata Ø 8 20x20, ripristino della pavimentazione in porfido o ciottolo con annesso sottofondo in sabbia, eventualmente integrata al 10% con nuovi elementi aventi la stessa qualità, il tutto sigillato con boiacca e successiva pulizia della superficie; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere della sbadacchiatura delle pareti dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (duemilacinquecentoquarantasette/73)</b>	a corpo	2'547,73	33.219
F.230.01	SCAVO PUNTUALE 2,00 x 2,00 - h = 1,50 ml. "su strada bitumata", avente superficie media di 4 mq. e profondità massima ml. 1,50 (la voce verrà riconosciuta per interventi avente volumi totali di scavo, sull'intero cantiere, fino a 12 mc; per interventi, con volumi superiori, tutti gli scavi saranno compensati a misura secondo le voci di elenco prezzi generale). Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm 200x200x150. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente superficie massima cm 250x250 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (milleduecentotredici/72)</b>	a corpo	1'213,72	10.554
F.240.01	SCAVO PUNTUALE 2,00 x 2,00 - h = 2,50 ml. "su strada bitumata", avente superficie media di 4 mq. e profondità massima di ml. 2,50 (la voce verrà riconosciuta per interventi avente volumi totali di scavo, sull'intero cantiere, fino a 12 mc; per interventi, con volumi superiori, tutti gli scavi saranno compensati a misura secondo le voci di elenco prezzi generale). Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano delle dimensioni massime di cm 200x200x250. Rinterri: con misto naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente superficie massima cm 250x250 e spessore cm 15 dopo la rullatura è escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonché le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il prezzo è comprensivo anche dell'onere per la sbadacchiatura delle pareti dello scavo e dell'onere per eventuali ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione Lavori, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (milleottocentosessantatré/09)</b>	a corpo	1'863,09	20.893
F.250.01	SIGILLATURA ED INCAPPATURA DI GIUNTI/ROTTURE SU TUBAZIONI IN CLS FINO A DN 600 mm. Sigillatura ed incappatura di giunti/rotture su tubazioni in cls mediante l'utilizzo di Geolite, o prodotti similari, da apporre con cazzuola sopra i giunti o rotture, posa di rete elettrosaldata dn 6 mm maglia 20x20 messa in opera sopra la tubazione e getto di cls c28/35 a rinfiacare la tubazione; nel prezzo è compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. fino a dn 600 mm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
F.250.02	<b>euro (centoottantadue/56)</b> SIGILLATURA ED INCAPPATURA DI GIUNTI/ROTTURE SU TUBAZIONI IN CLS OLTRE A DN 600 mm. Sigillatura ed incappatura di giunti/rotture su tubazioni in cls mediante l'utilizzo di Geolite, o prodotti similari, da apporre con cazzuola sopra i giunti o rotture, posa di rete elettrosaldata dn 6 mm maglia 20x20 messa in opera sopra la tubazione e getto di cls c28/35 a rinfiacare la tubazione; nel prezzo è compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. oltre a dn 600 mm.	cadauno	182,56	17.107
F.270.01	<b>euro (duecentosessantanove/71)</b> ESECUZIONE DI PROVE ESEGUITE CON ACQUA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ROTTURE mediante l'utilizzo di acqua con di fustini da 30 l.Esecuzione di prove eseguite con acqua per l'individuazione delle rotture mediante lo sversamento all'interno del buco, formatosi in strada, di acqua; il prezzo comprende, lo sversamento all'interno del buco di acqua contenuta all'interno di fustini di 30 l., precedentemente riempiti, il fermo mezzi per l'esecuzione della prova e quant'altro necessario per dare l'indagine completa.	cadauno	269,71	17.371
F.270.02	<b>euro (trentasei/95)</b> ESECUZIONE DI PROVE ESEGUITE CON ACQUA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE mediante l'utilizzo di acqua con cisterna da 1.000 l. Esecuzione di prove eseguite con acqua per l'individuazione delle rotture mediante lo sversamento all'interno del buco, formatosi in strada, di acqua; il prezzo comprende, lo sversamento all'interno del buco di acqua contenuta all'interno di cisterna di 1.000 l., precedentemente riempito, il fermo mezzi e quant'altro necessario per dare l'indagine completa.	cadauno	36,95	42.273
F.280.01	<b>euro (settantatre/90)</b> RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA BITUMINOSA SU RIPARAZIONI DOPO INTERVENTO Ripristino della massicciata bituminosa (BINDER) su riparazioni, eseguita alcuni giorni dopo l'intervento; nella voce è compreso la scarifica, il costipamento con costipatore a piastra vibrante del materiale di riempimento, stesa conglomerato bituminoso (BINDER) o, solo se autorizzato dalla D.L., di bitumato preconfezionato, dello spessore compresso cm. 10 e rullatura finale (granulometria materiale come da Capitolato Generale - parte II) per superfici fino a mq. 10.	m2	73,90	42.260
F.280.02	<b>euro (centoventitre/63)</b> RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA BITUMINOSA SU RIPARAZIONI CONTEMPORANEAMENTE ALL'INTERVENTO Ripristino della massicciata bituminosa (BINDER) su riparazioni contemporaneamente all'intervento, nella voce è compreso il costipamento con costipatore a piastra vibrante del materiale di riempimento e stesa di conglomerato bituminoso (BINDER) spessore cm. 10 compresso effettuato contemporaneamente il tutto in misure geometriche secondo disposizioni della DD.LL., (granulometria materiale come da Capitolato Generale - parte II) per superfici fino a mq. 10.	m²	123,63	51.913
F.290.01	<b>euro (ottantanove/93)</b> RIPRISTINO DI TAPPETINO D'USURA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MANTO BITUMINOSO CON FRESA, PER SUPERFICI fino A mq. 5 - Ripristino di tappetino d'usura mediante asportazione di manto bituminoso con fresa per uno spessore di Cm 3, trasporto a discarica del materiale scavato, successiva accurata pulizia mediante spazzolatura del piano viabile, stesa di emulsione di ancoraggio nella entità di 0.5 Kg/mq., stesa di conglomerato bituminoso (spessore compresso cm. 3) e rullatura. (granulometria materiale come da Capitolato Generale - parte II) Sono compresi nella voce, oltre agli oneri contemplati dal Capitolato Speciale d'Appalto anche tutte le prestazioni di manodopera, noli, e quant'altro necessari per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione. Sono inoltre compresi tutti gli oneri relativi a: i materiali di consumo impiegati,nonchè la loro posa, il trasporto a discarica del materiale di scavo fino alla distanza di Km. 15 ed i relativi oneri di smaltimento. Per superfici fino a 5 mq.	m²	89,93	49.961
F.290.02	<b>euro (quattrocentocinquantaotto/92)</b> RIPRISTINO DI TAPPETINO D'USURA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MANTO BITUMINOSO CON FRESA, PER SUPERFICI DA mq. 5 a mq.10 Ripristino di tappetino d'usura mediante asportazione di manto bituminoso con fresa per uno spessore di cm. 3, trasporto a discarica del materiale scavato, successiva accurata pulizia mediante spazzolatura del piano viabile, stesa di emulsione di ancoraggio nella entità di 0.5 Kg/mq., stesa di conglomerato bituminoso (spessore compresso cm. 3) e rullatura. (granulometria materiale come da Capitolato Generale - parte II) Sono compresi nella voce, oltre agli oneri contemplati dal Capitolato Speciale d'Appalto anche tutte le prestazioni di manodopera, noli, e quant'altro necessari per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione. Sono inoltre compresi tutti gli oneri relativi a: i materiali di consumo impiegati,nonchè la loro posa, il trasporto a discarica del materiale di scavo fino alla distanza di Km. 15 ed i relativi oneri di smaltimento. Per superfici da 5 a 10 mq.	cadauno	458,92	30.465
F.290.03	<b>euro (cinquecentocinquanta due/32)</b> RIPRISTINO DI TAPPETINO D'USURA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MANTO BITUMINOSO CON FRESA, PER SUPERFICI DA mq. 10 a mq.20 Ripristino di tappetino d'usura mediante asportazione di manto bituminoso con fresa per uno spessore di cm. 3, trasporto a discarica del materiale scavato, successiva accurata pulizia mediante spazzolatura del piano viabile, stesa di emulsione di ancoraggio nella entità di 0.5 Kg/mq., stesa di conglomerato bituminoso (spessore compresso cm. 3) e rullatura. (granulometria materiale come da Capitolato Generale - parte II) Sono compresi nella voce, oltre agli oneri contemplati dal Capitolato Speciale d'Appalto anche tutte le prestazioni di manodopera, noli, e quant'altro necessari per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione. Sono inoltre compresi tutti gli oneri relativi a: i materiali di consumo impiegati,nonchè la loro posa, il trasporto a discarica del materiale di scavo fino alla distanza di Km. 15 ed i relativi oneri di smaltimento. Per superfici da 10 a 20 mq.	cadauno	552,32	26.999
	<b>euro (seicentosessantadue/88)</b>	cadauno	662,88	24.605

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
F.290.04	<p>RIPRISTINO DI TAPPETINO D'USURA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MANTO BITUMINOSO CON FRESA, PER SUPERFICI DA mq. 20 a mq.40 Ripristino di tappetino d'usura mediante asportazione di manto bituminoso con fresa per uno spessore di cm. 3, trasporto a discarica del materiale scavato, successiva accurata pulizia mediante spazzolatura del piano viabile, stesa di emulsione di ancoraggio nella entità di 0.5 Kg/mq., stesa di conglomerato bituminoso (spessore compreso cm. 3) e rullatura. (granulometria materiale come da Capitolato Generale - parte II) Sono compresi nella voce, oltre agli oneri contemplati dal Capitolato Speciale d'Appalto anche tutte le prestazioni di manodopera, noli, e quant'altro necessari per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione. Sono inoltre compresi tutti gli oneri relativi a: i materiali di consumo impiegati, nonchè la loro posa, il trasporto a discarica del materiale di scavo fino alla distanza di Km. 15 ed i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>Per superfici da 20 a 40 mq. <b>euro (ottocentosettantacinque/73)</b></p> <p>Data, _____</p>	cadauno	875,73	21.285